

IADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membuka dan buang		Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)	HARGA (RM)	% (+/- %)
C C1	BATA					
	Dinding Baru					
	<u>Simen.kapur.pasir (1:1:6)</u>					
	a) Dinding bata tanah liat 225mm tebal	m2	NA		105.10	
	b) Sda - ikatan pinggir (bricks on edge)	m2	NA		45.00	
	c) - Sda - 113mm tebal	m2	NA		54.80	
	d) - Sda - 113mm tebal diperkuat dengan tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap barisan yang keempat	m2	NA		66.60	
	e) - Sda - 113mm tebal dipasang berlubang-lubang (honey-comb brickwall) berjarak 113mm	m2	NA		34.10	
	f) LEBIHKAN upah untuk memilih batu bata yang elok dan satu permukaan dikemas sejati, disambung dan dikemasikat dengan rata	m2	NA		25.80	
	<u>Simen dan pasir (1:3)</u>					
	a) Dinding bata campuran pasir dan simen 225mm tebal	m2	NA		97.30	
	b) Sda - 113mm tebal	m2	NA		49.30	
	c) Dinding bata tanah liat 225mm tebal	m2	NA		112.00	
	d) - Sda - ikatan pinggir (bricks on edge)	m2	NA		49.50	
	e) - Sda - 113mm tebal	m2	NA		61.00	
	f) - Sda - 113mm tebal diperkuat dengan tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap barisan yang keempat	m2	NA		65.80	
	g) - Sda - 113mm tebal dipasang berlubang-lubang (honey-comb brickwall) berjarak 113mm	m2	NA		32.50	
	h) LEBIHKAN upah untuk memilih batu bata yang elok dan satu permukaan dikemas sejati, disambung dan dikemasikat dengan rata	m2	NA		25.50	
	i) Dinding bata tanah liat yang tahan api 225mm tebal untuk membuat sabak dan lain-lain lagi	m2	NA		136.40	
	j) Sda - 113mm tebal - sda -	m2	NA		73.30	
	k) Dinding bata muka 225mm tebal	m2	NA		136.40	
	l) - Sda - 113mm tebal	m2	NA		73.30	
	<u>Simen.pasir (1:6) p'ciser</u>					
	a) Dinding bata tanah liat 225mm tebal	m2	NA		105.40	
	b) Sda - ikatan pinggir (bricks on edge)	m2	NA		47.20	
	c) - Sda - 113mm tebal	m2	NA		58.60	
	d) - Sda - 113mm tebal diperkuat dengan tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap barisan yang keempat	m2	NA		61.90	
	e) - Sda - 113mm tebal dipasang berlubang-lubang (honey-comb brickwall) berjarak 113mm	m2	NA		31.40	
	f) LEBIHKAN upah untuk memilih batu bata yang elok dan satu permukaan dikemas sejati, disambung dan dikemasikat dengan rata	m2	NA		25.10	
C2	<u>MEMBAIKI DINDING-DINDING LAMA</u>					
	<u>Simen.kapur.pasir (1:1:6)</u>					
	Bata 225mm tebal digunakan sedikit-sedikit untuk memperbaiki atau menampal lubang-lubang	m2	NA		101.40	
	- Sda - 113mm tebal	m2	NA		55.50	
	Bata 113mm tebal bertetulang 'Exmet' untuk memperbaiki atau menampal lubang-lubang	m2	NA		58.70	
	Mencungkil sendi-sendi pada dinding muka lama dan membetulkan semula pada satu belah muka	m2	NA		17.20	
	Memecah dinding-dinding lama, membuang sampah- sampahnya dan membaiki semula kerosakan di sekelilingnya	m2	NA		179.70	
	Menebuk lubang pada dinding lama 113mm tebal termasuk menutup dan membaiki semula kerosakan di sekelilingnya	m2	NA		360.80	

IADUAL KADAR HARGA

ITEM	KETERANGAN KERJA	UNIT	Membuka dan buang		Membekal dan Memasang	
			HARGA (RM)	% (+/- %)	HARGA (RM)	% (+/- %)
C2	<u>MEMBAIKI DINDING-DINDING LAMA</u> <u>Simen dan pasir (1:3)</u> Bata 225mm tebal digunakan sedikit-sedikit untuk memperbaiki atau menampal lubang-lubang - Sda - 113mm tebal Bata 113mm tebal bertetulang 'Exmet' untuk memperbaiki atau menampal lubang-lubang Mencungkil sendi-sendi pada dinding muka lama dan membetulkan semula pada satu belah muka Memecah dinding-dinding lama, membuang sampah- sampahnya dan membaiki semula kerosakan di sekelilingnya Menebuk lubang pada dinding lama 113mm tebal termasuk menupang dan membaiki semula kerosakan di sekelilingnya <u>simen, pasir (1:6) p'ciser</u> Bata 225mm tebal digunakan sedikit-sedikit untuk memperbaiki atau menampal lubang-lubang - Sda - 113mm tebal Bata 113mm tebal bertetulang 'Exmet' untuk memperbaiki atau menampal lubang-lubang Mencungkil sendi-sendi pada dinding muka lama dan membetulkan semula pada satu belah muka Memecah dinding-dinding lama, membuang sampah- sampahnya dan membaiki semula kerosakan di sekelilingnya Menebuk lubang pada dinding lama 113mm tebal termasuk menupang dan membaiki semula kerosakan di sekelilingnya Membuat lurah atau londar pada dinding lama untuk paip tidak melebihi 50mm diameter dan membaiki semula kerosakan disekelilingnya - Sda - melebihi 50mm diameter tetapi tidak melebihi 100mm diameter -sda - Menebuk lubang pada dinding lama untuk paip tidak melebihi 50mm diameter dan membaiki semula kerosakan di sekelilingnya - Sda - melebihi 50mm diameter dan tidak melebihi 100mm diameter - sda -					
			m2	NA	109.50	
			m2	NA	61.00	
			m2	NA	64.10	
			m2	NA	19.60	
			m2	NA	179.10	
			m2	NA	360.80	
			m2	NA	105.40	
			m2	NA	59.20	
			m2	NA	62.30	
			m2	NA	17.00	
			m2	NA	174.10	
			m2	NA	359.50	
			m	NA	18.00	
			m	NA	30.60	
			no	NA	7.00	
			no	NA	14.70	
C3	<u>LAPISAN KALIS</u> <u>Dinding 225mm tebal</u> Lapisan kalis lembap diperbuat dari dua lapisan simen mortar(1:1) 38mm tebal dan tiap-tiap satu lapis disapu dengan satu kali sapuan bitumen panas tidak melebihi 300mm lebar Lapisan kalis lembap diperbuat dari lapisan kalis lembap bitumen mengikut B.S.8215 <u>Dinding 113mm tebal</u> Lapisan kalis lembap diperbuat dari dua lapisan simen mortar(1:1) 38mm tebal dan tiap-tiap satu lapis disapu dengan satu kali sapuan bitumen panas tidak melebihi 300mm lebar Lapisan kalis lembap diperbuat dari lapisan kalis lembap bitumen mengikut B.S.8215					
			m	NA	9.00	
			m	NA	12.30	
			m	NA	4.40	
			m	NA	7.50	